



Vilka måleriverktyg ska man använda och varför?

Valet av längd, form och storlek för att underlätta arbetsmomenten, åtkomligheten och arbetsmiljön

Penslar

Natuborst till lösningsmedelsbaserade färger **syntetborst** för vattenbaserade färger
Blandborst - Passar till båda typerna

- **Elementpensel** är en vinklad pensel bra för åtkomlighet och insparningar

Bredd

25-50mm	fönster och lister
50-100mm	insparningar av tak och väggar

- **Moddlare** är en efterslätare, man kan påföra färg först med en roller

Bredd: 50-125mm - lukor och dörrar

- **Lackpensel** är en tjock pensel för att påföra mycket färg

Bredd: 50-100mm - socklar dörrfoder, dörrkarmar

- **Roller** finns med **lammull** eller naturlig **mohair** till lösningsmedelsbaserade färger
syntetiskt lugg - passar till båda typerna

Lugglängden - avgör hur mycket färg som påföres samt grängyta

Längd: 0-6mm - möbler, dörrar, golv (0mm är en rulle med skumplast)

Längd: 18-22mm - tak, väggar, fasader

- **Hörrulle** - insparningar i hörn

- **Boogirulle** - insparningar med förlägningskaft

Förlägningskaft går att fälla ut eller skjuta ihop och påmonterar av en roller eller pensel

Trånga utrymmen 60-120cm - vanliga utrymmen 120-240cm

Skrapning

- Handskrapor med utbytbara blad
- Fönster/snickerier 25-50mm - lättare åtkomlighet
- Fasader 50-65mm - för bredare skrapytor
- Tapet och färg - skrapspackel, stålspackel
- Fönsterskrapa - rengöring av färgstänk mm på glas
- Stålbörste-skrapa bort färgflagor

Slipning

- Slipklossar med utbytbara sanpapper
- Handkloss - ytor åtkomliga vid armlägd
- Ledad kloss - kan monteras på förlägningskaft

Sandpapper

Kornstorleken avgör slipytan i pappret

40-120 = väggar och tak

120-180 = finslipningar som snickerier

Spackling

- Japanspacklar 50-100mm mindre isättningar som på snickerier
- Bredspacklar 100-600mm för spackling av väggar och tak
- Gummispackel - formspacklingar

Väggbeklädnader

- Måttstock - mätningar
- Tapetborste - fastpressa väggbeklädnader
- Tapet avrivare - linjeskärningar och kapningar
- Tapetlinjal - för undelätta raka kapningar
- Skärkloss - passar till tapetlinjalen för raka kapningar
- Tapetkniv - renskärningar av väggbeklädnader
- Brytbladskniv - renskärningar av grövre väggbeklädnader
- Tapetskarvrulle - pressa fast tapetskarvar
- Tapetlod - för riktning av tapeter
- Tapetsax - klippningar av väggbeklädnad
- Tapetskarvhyvel - bortagning av gamla tapetskarvar

Bord

Tapetbord är höj och sänkbara till 85-90cm arbetshöjd

- Tapetbord 2delad - är mer anpassad till användning av tapetklistermaskin
- Tapetbord 3delad - är anpassad för manuell eller maskinanvändning
- Papptapetbord - är för enstaka tillfällen

Maskiner

Tapetklistermaskin - påför klister automatiskt när man drar tapeten genom rullfalsarna

Elmaskiner/verktyg

- Färgpistol - element och invändigt av skåp och garderober
- Varmluftspistol - bortagning av färg
- Högtryckstvätt - fasader och utvändiga tak
- Högtrycksfärgsprutor - finns mindre bärbara samt större med vagn
- Flex-slip rondell med skaft och dammsugare för slipningar av tak och väggar

Stege-bock ställningar

- Arbetsbockar är vikbara med höjder 50-100cm
- Trappstege/trappbock - har förlägningsben på ena sidan för anpassning av trappstegshöjden
- Ställningar - lättmetall finns som rullbara och vikbara

Rengöring-städning

- Cellulosa/natursvampar eller svampmopp för tvättning
- Dammborste för mindre avdammning sopborste för större avdammningar

Skydd

- Kläder och skor
- Dammfiltermask - dammskydd
- **Halvmask:**
 1. P3 skyddar mot damm
 2. A2 gaser och organiskt damm
 3. K2 gaser och lukt av amoniak
- Skyddsglasögon för damm och kemikalie stänk

Relaterade länkar

- [Målning - Hur du lyckas med målning och tapetserar själv](#)

- **Målerimaterial - vilka målarfärger och målerimaterial används och varför?**
- **Färgsätta - Hur du färgsätter på bästa sätt**
- **Övriga tips & råd**

www.alcro.se, www.flugger.se, www.nordsjo.se, www.beckers.se, www.tecknos.se, www.caparol.se, www.eco.se,
www.durosveden.se, www.borastapeter.se, www.farg-kvalitet.com, www.anti-corrosion.com, www.ncs.se

MåleriCompaniet AB - Råsundavägen 118 - Tel: 08-28 84 75 - info@malericompaniet.se